

PCM Moineau™ 16E1600

Производительность	СИ	US
Номинальный расход	0.16 м3/сут/об	1.01 барр./сут/об
Номинальное давление	160 кг/см ² / 16000 кПа	2300 psi
Давление на единицу полости	6.7 кг/см ² / 670 кПа	100 psi
Количество рабочих полостей	24	
Мин. и макс. обороты	50/500 об/мин, В зависимости от условий эксплуатации	
Соответствие ISO 15136-1 (ГОСТ Р 55849-2013)	V3/Q3 - Более высокий класс прочности по запросу	
Угол наклона спирали	63.1°	
Проходное сечение полости	408 мм ²	0.63 дюйм ²

Характеристики Статора	Стандартное исполнение		Flush		Slim	
	СИ	US	СИ	US	СИ	US
Верхнее соединение (номинальный размер согласно API)	2⅜" (60.3 мм) EUE Pin		2⅜" (60.3 мм) EUE Box		2⅜" (60.3 мм) EUE Box	
Нижнее соединение (номинальный размер согласно API)	2⅜" (60.3 мм) EUE Pin		2⅜" (60.3 мм) EUE Pin		2⅜" (60.3 мм) EUE Pin	
Внешний диаметр корпуса	71.0 мм	2.80"	71.0 мм	2.80"	68.0 мм	2.68"
Максимальный диаметр корпуса	77.8 мм	3.06"	77.8 мм	3.06"	77.8 мм	3.06"
Максимальный диаметр корпуса при использовании специальной муфты	73.9 мм	2.91"	73.9 мм	2.91"	73.9 мм	2.91"
Длина	7.21 м	23' 7.7"	9.04 м	29' 7.7"	9.04 м	29' 7.7"
Масса	155 кг	342 фунтов	167 кг	369 фунтов	144 кг	318 фунтов
Количество элементов	4		4		4	
Верхний опорный ниппель или стопорный палец	Доступно		Доступно		Доступно	
Примечания			Содержит 6.0-футовый патрубок		Содержит 6.0-футовый патрубок	

Характеристики Ротора	СИ	US
Верхнее соединение (номинальный размер)	¾" (19.1 мм) API Pin	
Абсолютная длина	7.71 м	25' 3.3"
Длина спирали	7.51 м	24' 7.5"
Масса	50 кг	110 фунтов
Мин. диаметр	30.0 мм	1.181"
Макс. диаметр	36.8 мм	1.449"
Диаметр головы	38.0 мм	1.496"
Максимальный диаметр со стандартной муфтой	41.3 мм	1.625"
Максимальный диаметр с тонкостенной муфтой	38.1 мм	1.500"
Орбитальный диаметр со стандартной муфтой	48.1 мм	1.893"
Орбитальный диаметр с тонкостенной муфтой	44.9 мм	1.768"
Тип покрытия	Хром	
Толщина покрытия	Информация по запросу	
Возможная модификация:	PCM Slugger	
Возможная модификация:	Лопатовидный ротор	



Требования к компоновке
Максимальный диаметр статора должен быть меньше внутреннего диаметра обсадной колонны (дополнительный зазор рекомендуется)
Максимальный диаметр ротора должен быть меньше внутреннего диаметра НКТ
Орбитальный диаметр ротора должен быть меньше внутреннего диаметра патрубка

Свяжитесь с представителем PCM для получения Руководства по эксплуатации
Верхнее и нижнее резьбовые соединения могут быть изготовлены согласно индивидуальным предпочтениям (ниппель/ниппель, муфта/муфта и т.д.)
Длина лопатовидного ротора увеличена на 600 мм. Свяжитесь с представителем PCM для получения деталей.
Данный документ не имеет юридической силы. PCM оставляет за собой право изменять его в любое время.

