

PCM Vulcain™ 45V1600

Производительность	СИ	US
Номинальный расход	0.45 м³/сут/об	2.83 барр./сут/об
Номинальное давление	160 кг/см² / 16000 кПа	2300 psi
Давление на единицу полости	5.7 кг/см² / 570 кПа	80 psi
Количество рабочих полостей	28	
Мин. и макс. обороты	50/400 об/мин, В зависимости от условий эксплуатации	
Соответствие ISO 15136-1 (ГОСТ Р 55849-2013)	N/A	
Угол наклона спирали	61.8°	
Проходное сечение полости	870 мм²	1.35 дюйм²


Характеристики Статора	Стандартное исполнение	
	СИ	US
Верхнее соединение (номинальный размер согласно API)	3½" (88.9 мм) EUE Pin	
Нижнее соединение (номинальный размер согласно API)	3½" (88.9 мм) EUE Pin	
Внешний диаметр корпуса	96.0 мм	3.78"
Максимальный диаметр корпуса	114.3 мм	4.50"
Максимальный диаметр корпуса при использовании специальной муфты	106.2 мм	4.18"
Длина	11.38 м	37' 4.0"
Масса	296 кг	653 фунтов
Количество элементов	4	
Верхний опорный nipple или стопорный палец	Доступно	
Примечания		

Характеристики Ротора	СИ	US
Верхнее соединение (номинальный размер)	1½" (28.6 мм) API Pin	
Абсолютная длина	11.75 м	38' 6.6"
Длина спирали	11.64 м	38' 2.3"
Масса	69 кг	152 фунтов
Мин. диаметр	37.0 мм	1.457"
Макс. диаметр	49.0 мм	1.929"
Диаметр головы	57.5 мм	2.264"
Максимальный диаметр со стандартной муфтой	60.3 мм	2.375"
Максимальный диаметр с тонкостенной муфтой	57.5 мм	2.264"
Орбитальный диаметр со стандартной муфтой	72.1 мм	2.838"
Орбитальный диаметр с тонкостенной муфтой	69.3 мм	2.726"
Тип покрытия	Хром	
Толщина покрытия	Информация по запросу	



Требования к компоновке
Максимальный диаметр статора должен быть меньше внутреннего диаметра обсадной колонны (дополнительный зазор рекомендуется)
Максимальный диаметр ротора должен быть меньше внутреннего диаметра НКТ
Орбитальный диаметр ротора должен быть меньше внутреннего диаметра патрубка

Свяжитесь с представителем PCM для получения Руководства по эксплуатации
 Верхнее и нижнее резьбовые соединения могут быть изготовлены согласно индивидуальным предпочтениям (nipple/nipple, муфта/муфта и т.д.)
 Данный документ не имеет юридической силы. PCM оставляет за собой право изменять его в любое время.



Расходо-напорные характеристики приведены на основе подтвержденного расхода для данного типоразмера насоса

номер ревизии 1-3-2 (2022/06/30)